

# FICHA TÉCNICA

**MÓDULO ANTIDERRAME 2 TAMBORES 60 LTS**  
**CÓDIGO : CD-2T.60LTS**



Los pallets antiderrame de acero son productos prefabricados de material incombustible. Nuestros productos permiten almacenar sustancias peligrosas y residuos peligrosos conteniendo posibles derrames o filtraciones, además poseen patas para trasladarlos con grúa horquilla.

Todos nuestros pallets antiderrame cumplen con el Decreto supremo 78 (Nuevo D.S. 43) y el Decreto supremo 148.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

| DIMENSIONES<br>(Frente x Fondo x Alto) | VOLUMEN<br>CONTENCIÓN | PESO<br>PRODUCTO | ÁREA ÚTIL | MATERIAL      | RESISTENCIA<br>AL FUEGO | VENTILACIÓN |
|--|-----------------------|------------------|-----------|---------------|-------------------------|-------------|
| 1.00 X 0.50 X 0.35 mts                 | 120 Litros            | 65 Kg            | 0.5 m2    | Incombustible | No aplica               | -           |

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- ▶ Receptáculo en acero ASTM A36 3mm con sus contornos plegados y soldados en AWS ER70S-6 del tipo MIG/MAG logrando con esto la estanqueidad requerida
- ▶ Parrilla metálica 25mm con resistencia de carga de 1.2 ton/m2
- ▶ Tratamiento de limpieza al acero y posterior recubrimiento Anticorrosivo Epóxico para alta resistencia química
- ▶ Tratamiento de limpieza al acero y posterior recubrimiento Anticorrosivo Epóxico para alta resistencia química

## NORMATIVA DE DISEÑO

- D.S. N° 78/2009, MINSAL ( Incluido nuevo D.S. N° 43/2016 )**  
▶ "Almacenamiento de sustancias peligrosas"
- D.S. N° 148/2003, MINSAL**  
▶ "Manejo de residuos peligrosos"
- D.S. N° 594/1999, MINSAL**  
▶ "Condiciones Sanitarias/Ambientales en el lugar de trabajo"